

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αντλία Θερμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
A.1 Τεχνολογία: DC inverter με τεχνολογία συμπιεστών Twin-Rotary.	NAI	
A.2 Ονομαστική Θερμική Ισχύς	13 - 14 KW.	
A.3 Ονομαστική λειτουργία για θερμοκρασία νερού: από 25°C έως 65°C στην θέρμανση και (7 °C έως 25 °C) στην ψύξη.	NAI	
A.4 Λειτουργία αντλίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος: -25°C έως 43°C.	NAI	
A.5 Ψυκτικό Υγρό.	R32 ή αποδοτικότερο.	
A.6 Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος (AUTO RESTART).	NAI	
A.7 Να διαθέτει ενσωματωμένη αντιπαγωτική προστασία και βοηθητικές ηλεκτρικές αντιστάσεις ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια σε όλες τις καιρικές συνθήκες.	NAI	
Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ		
Γ.1 Η αντλία ή το σύστημα αντλιών θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (φίλτρο, βάση στήριξης, ψηφιακό χειριστήριο, ψυκτικές σωληνώσεις), για τη σωστή λειτουργία του.	NAI	
Γ.2 Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρολογικά και τουλάχιστον 5 για τον συμπιεστή.	NAI	
Γ3. Ο προμηθευτής πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 48 τουλάχιστον ωρών σε κάθε περίπτωση που απαιτείται τεχνική υποστήριξη, σε περίπτωση κλήσης λόγω βλάβης.	NAI	

..../...../2025

Ο προσφέρων